

日動工業株式会社

※弊社は日動工業株式会社の正規代理店になります。

高天井用 LED (水銀灯代替 LED)

ハイディスクシリーズ



- すべての製品にサージプロテクター付
- 屋外型 (防水規格 IP65)
- 保証期間: 1年 (電源装置については3年)
- すべての製品、専用電源は外付け型になります
- 乳白ワイド型は眩しさを軽減した製品になります。
- ハイスぺック型は同じ消費電力で発行効率が高い製品になります。
- 別途、E39 (口金式)、投光器型もございます。
- 3000K (電球色) も特注にて発注可能です。
- 特注にて重耐塩仕様や産業用特殊照明 (耐腐食・耐高温・飛散防止) も製作可能
- 100V/200V 兼用

品名	型番	定格光束	代替	消費電力	寿命	標準価格
Mディ スク90Wアーム式	L90W-P-HMW-50K	9250lm	水銀灯300W代替	95W	50000時間	オープン
Mディ スク100Wアーム式ワイド	L100V2-P-HW-50K	14200lm	水銀灯400W代替	101W	60000時間	¥73,000
Mディ スク100Wアーム式乳白ワイド	L100V2-P-HMW-50K	14200lm	水銀灯400W代替	101W	60000時間	¥73,000
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型 ｱｰﾑ式乳白ワイド	L100V2-P-HMW-50K-N	17800lm	水銀灯400W以上	101W	60000時間	オープン
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型 ｱｰﾑ式ワイド	L100V2-P-HW-50K-N	17800lm	水銀灯400W以上	101W	60000時間	オープン
Mディ スク140W7-ﾑ式乳白ワイド	L140W-P-HMW-50K	13500lm	水銀灯400W以上	148W	50000時間	オープン
Mディ スク150Wアーム式ワイド	L150V2-P-HW-50K	21000lm	メタハラ400W代替	150W	60000時間	オープン
Mディ スク150Wアーム式乳白ワイド	L150V2-P-HMW-50K	20900lm	メタハラ400W代替	150W	60000時間	オープン
Mディ スク150Wアーム式スポット	L150V2-P-HS-50K	21600lm	メタハラ400W代替	150W	60000時間	オープン
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型150W7-ﾑ式乳白ワイド	L150V2-P-HMW-50K-N	25400lm	水銀灯700W以上	150W	60000時間	オープン
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型150W7-ﾑ式ワイド	L150V2-P-HW-50K-N	26200lm	水銀灯700W以上	150W	60000時間	オープン
Mディ スク200Wアーム式乳白ワイド	L200V2-P-HMW-50K	27300lm	水銀灯700W以上	200W	60000時間	オープン
Mディ スク200Wアーム式ワイド	L200V2-P-HW-50K	28100lm	水銀灯700W以上	200W	60000時間	オープン
Mディ スク200Wアーム式スポット	L200V2-P-HS-50K	28000lm	水銀灯700W以上	200W	60000時間	オープン
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型200W7-ﾑ式乳白ワイド	L200V2-P-HMW-50K-N	33500lm	水銀灯1000W代替	200W	60000時間	オープン
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型200W7-ﾑ式ワイド	L200V2-P-HW-50K-N	35500lm	水銀灯1000W代替	200W	60000時間	オープン
Mディ スク300Wアーム式ワイド	L300V2-P-HW-50K	42400lm	水銀灯1000W以上	300W	60000時間	オープン
Mディ スク300Wアーム式乳白ワイド	L300V2-P-HMW-50K	42400lm	水銀灯1000W以上	300W	60000時間	オープン
Mディ スク300Wアーム式スポット	L300V2-P-HS-50K	42900lm	水銀灯1000W以上	300W	60000時間	オープン
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型300W7-ﾑ式乳白ワイド	L300V2-P-HMW-50K-N	52000lm	メタハラ1000W代替	300W	60000時間	オープン
Mディ スク Mｽﾍﾞ ﾉｶ型300W7-ﾑ式ワイド	L300V2-P-HW-50K-N	52000lm	メタハラ1000W代替	300W	60000時間	オープン

※ご使用上の注意

- ・200Vでご使用になる場合は、必ずアース (接地) をしてください。
- ・球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一形式製品でも発行色や明るさなどが異なる場合がございます。
- ・一般屋外型 (防雨型) です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。
- ・落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所
- ・可燃材が隣接する場所・粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
- ・サージプロテクターはすべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。(サージ耐圧 ライン側: 6kV 対アース間: 15kV)

エコビックシリーズ



- レンズは頑丈なポリカーボネートで安全確保
- 仮設工事や内装工事で安心の明るさ
- 屋外の看板、駐車場などに最適です
- すべての製品が屋外型 (防雨型) になります。
- 球寿命: 50,000 時間
- 密閉器具や調光機能付きの器具にはご使用できません

品名	型番	定格光束	消費電力	備考	口金
エコビック100Wワイド	L100W-E39-WBK-50K-N	13000lm	100V:95W 200V:90W	投光器交換用LED球	E39
エコビック100Wスポット	L100W-E39-SBK-50K-N	13000lm	100V:95W 200V:90W	投光器交換用LED球	E39
エコビック100W常設用ワイド (LED投光器)	ATL-E100-WBK-50K(黒)	13000lm	100V:95W 200V:90W	LED電球+専用投光器	E39
エコビック100W常設用ワイド (LED投光器)	ATL-E100-WW-50K(白)	13000lm	100V:95W 200V:90W	LED電球+専用投光器	E39
エコビック50Wワイド	L50W-E39-WBK-50K-N	7540lm	100V:50W 200V:50W	投光器交換用LED球	E39
エコビック50Wスポット	L50W-E39-SW-50K-N	7540lm	100V:50W 200V:50W	投光器交換用LED球	E39
エコビック50W常設用ワイド (LED投光器)	ATL-E50-BK-5000K(黒)	7540lm	100V:50W 200V:50W	LED電球+専用投光器	E39
エコビック50W常設用ワイド (LED投光器)	ATL-E50-W-5000K(黒)	7540lm	100V:50W 200V:50W	LED電球+専用投光器	E39
エコビック25W	L25W-E26-50K	2310lm	100V専用 26W	投光器交換用LED球	E26
エコビック25W常設用ワイド (LED投光器)	ATL-E25-BK-50K(黒)	2310lm	100V専用 26W	LED電球+専用投光器	E26
エコビック25W常設用ワイド (LED投光器)	ATL-E25-W-50K(白)	2310lm	100V専用 26W	LED電球+専用投光器	E26